MODE D'EMPLOI
CHAUSSETTES NEIGE
75670/

Distribution **P**ièces **A**uto **N**arbonnaise

Pour monter le dispositif, le véhicule doit être à l'arrêt sur terrain plat, frein à main bloqué.
Monter le dispositif sur les roues motrices, en faisant passer l'élastique derrière la roue, et en partant du point superieur en descendant le plus bas possible (fig.1)

Utiliser les gants de protection, inclus dans l'emballage.
S'aider en tenant les mains à l'intérieur du dispositif pour envelopper la roue (fig. 2-3)
Déplacer le véhicule d'un mètre environ, d'avant ou arrière.
Il n'est pas nécessaire de parfaire le centrage du dispositif sur la roue.
Il suffit de faire passer tout l'élastique jusqu'à la bande de roulement (fig. 4), le dispositif se recentrera après un parcours d'une dizaine de mètres.

Après quoi il est opportun de s'arrêter pour contrôler le montage.
Pour le démontage, véhicule à l'arrêt sur surface plane, frein à mains bloqué saisir des deux mains, le dispositif et tirer fortement à soi (fig. 5-6).
Il suffit de faire passer tout l'élastique jusqu'à la bande de roulement (fig. 4), le dispositif se recentrera après un parcours d'une dizaine de mètres.

SÉCURITE

Utiliser exclusivement des dispositifs ayant des dimensions convenables aux pneumatiques.
Monter le dispositif en faisant attention et en suivant les instructions pour son montage.
Danger: possible projection de pierres ou de glace au démarrage du véhicule, ne pas y rester derrière.
Conduire avec prudence, ne pas dépasser les 40 km/h, éviter toute accélération et freinage brusques, virer doucement et à vitesse réduite, éviter tout patinage.
Arrêter le véhicule et contrôler le centrage du dispositif en cas de bruit insolite.
L'utilisation du dispositif , en absence de neige, provoquera une détérioration rapide du tissu, et de ce fait, une conduite anormale.
Enlever les dispositifs aussitôt que possible lorsqu'ils ne sont plus nécessaires et lorsque le véhicule est garé.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Après l'usage, vérifier l'état des tissus et des coutures ; en cas d'endommagement, remplacer le dispositif.
Il est toutefois conseillé de faire sécher le dispositif avant de le remettre dans son emballage et de le laver à la fin de la saison par de l'eau froide.

ATTENTION

Ne pas rouler à plus de **40 km/h**
Rouler **exclusivement** sur de la neige ou du verglas *(ne pas rouler sur le bitume et toutes autres surfaces).*
Ne convient pas à des véhicules de **+ de 110cv, tout 4x4 et tout utilitaire.**
Ne remplace en aucun cas les chaînes métalliques ou l'usage est **obligatoire**.

GARANTIE

Ce produit n'est pas garanti :

- contre les déchirures
- contre l'usure du textile
- contre l'usure des coutures

La durée de vie est en générale d'une saison

AFFECTATIONS

	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
TG 69	135 R13 135/80 R13 155/70 R13 165/65 R13 175/60 R13 195/55 R13	155/60 R14	165/50 R15				
TG 71	145 R13 145/80 R13 165/70 R13 175/65 R13	145/70 R14 155/65 R14 165/60 R14 185/55 R14	165/55 R15 175/50 R15 195/45 R15				
TG 73	175/70 R13 185/65 R13 205/60 R13	135 R14 165/65 R14 195/55 R14	175/55 R15 195/50 R15	205/40 R16			
75670/74 TG 74	155 R13 155/80 R13 195/65 R13	145 R14 145/80 R14 165/70 R14 175/65 R14 185/60 R14 205/55 R14	155/65 R15 165/60 R15 185/55 R15 205/50 R15	165/55 R16 195/45 R16 215/40 R16	215/35 R17		
TG 76	165 R13 165/80 R13 175/75 R13 185/70 R13 205/65 R13	185/65 R14 195/60 R14	135 R15 135/80 R15 155/70 R15 165/65 R15 175/60 R15 195/55 R15 215/50 R15	175/55 R16 185/50 R16 205/45 R16	205/40 R17		
75670/77 TG 77	175 R13 175/80 R13 195/70 R13	155 R14 155/80 R14 165/75 R14 175/70 R14 195/65 R14 205/60 R14 225/55 R14	175/65 R15 185/60 R15 205/55 R15 225/50 R15	185/55 R16 195/50 R16 205/50 R16 215/45 R16 225/45 R16	195/45 R17 215/40 R17	215/35 R18	
75670/79 TG 79	205/70 R13	165 R14 165/80 R14 175/75 R14 185/70 R14 205/65 R14 215/60 R14	185/65 R15 195/60 R15	195/55 R16 215/50 R16	205/45 R17 235/40 R17	225/35 R18 235/35 R18	
75670/80 TG 80	185/80 R13	185/75 R14 195/70 R14 225/60 R14	175/70 R15 195/65 R15 205/60 R15 225/55 R15	185/60 R16 205/55 R16 225/50 R16 245/45 R16	215/45 R17 225/45 R17 245/40 R17	215/40 R18 245/35 R18	
75670/81 TG 81		175 R14 175/80 R14 205/70 R14 235/60 R14	165 R15 185/70 R15 205/65 R15 215/60 R15 235/55 R15	195/60 R16 215/55 R16 235/50 R16	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17 255/40 R17	225/40 R18 235/40 R18 255/35 R18	225/35 R19 235/35 R19
75670/83 TG 83		185 R14 185/80 R14 215/70 R14	195/70 R15 215/65 R15 225/60 R15	195/65 R16 205/60 R16 225/55 R16 245/50 R16	205/55 R17 225/50 R17 245/45 R17	215/45 R18 225/45 R18 245/40 R18	245/35 R19
TG 85		195 R14 195/80 R14 225/70 R14	205/70 R15 235/60 R15	175/75 R16 215/60 R16 220/60 R16 235/55 R16	215/55 R17 235/50 R17	235/45 R18	225/40 R19 235/40 R19
TG 87		205/80 R14 215/75 R14	185 R15 185/80 R15 195/75 R15 215/70 R15 225/65 R15 245/60 R15	185/75 R16 205/65 R16 225/60 R16 245/55 R16	225/55 R17	225/50 R18 245/45 R18	245/40 R19
TG 93			225/80 R15 235/75 R15 255/70 R15	215/75 R16 235/70 R16 255/65 R16	235/65 R17 255/60 R17 275/55 R17	235/60 R18 255/55 R18 285/50 R18	235/55 R19 255/50 R19 275/45 R19 285/45 R19